

## Leistungsbeschreibung

Allgemeines:	Auto-Parksystem zum unabhängigen Parken von 2 Pkw nebeneinander. Abmessungen laut Datenblatt <u>Parklift 461</u> und den zugrundegelegten Gruben-, Höhen- und Breitenmassen. Es handelt sich um ein Auto-Parksystem mit 2 waagrechten Doppelplattformen. Die untere Plattform verfügt über je 1 Anfahrkeil pro Stellplatz zur Pkw-Positionierung. Diese werden durch die Benutzer auf die abzustellenden Pkw entsprechend der Bedienungsanleitung eingestellt.
Aufbau und Beschreibung der Parklift-Anlagen:	Die Parklift-Anlage besteht aus etwa mittig der Anlage angeordneten, auf dem Boden befestigten Ständern, an denen die Plattformen über gemeinsame Hubschlitten links und rechts geführt sind. An den Ständern sind Zahnstangen befestigt, in welchen je Seite 2 Ritzel laufen, verbunden über abgedeckte, unterhalb der unteren Plattform angeordnete Torsionswellen. Diese verhindern den Ungleichlauf der Hydraulikzylinder beim Heben und Senken. 2 Hydraulikzylinder, die an den Hubschlitten befestigt sind und 4 Verbindungsstäbe als weitere Verbindung zwischen den Plattformen.
Zum Einbau gelungene folgende Teile:	1 obere Plattform, als Wanne mit ca. 10 cm Tiefe, bestehend aus: 8 Abdeckblechen, 9 Traversen, 2 Seitenträger, Schrauben, Muttern. 1 untere Plattform, bestehend aus: 20 Fahrbleche, einem verstellbaren Anfahrkeil je Stellplatz, 2 Seitenwangen, 1 Mittelwange, 3 Traversen, Schrauben, Unterlagscheiben etc. Gleichlauf: 2 Zahnstangen, 2 durchgehende Torsionswellen mit je 2 Ritzeln, Befestigungsmaterial etc. Tragkonstruktion bestehend aus: 2 Ständern mit Hubschlitten, Befestigungsteile der Anlage in der Grube, 4 Schrägstreben, 4 Verbindungsstäbe zwischen den Plattformen, Dübel, Schrauben etc. Hydraulikteile bestehend aus: 2 Hydraulikzylindern, 2 Magnetventilen, Hydraulikrohren, Verschraubungen und Befestigungsmaterial. Elektrische Teile: Bedienelement mit NOT-HALT Taster und Schlüsselblockierung mit 2 gleichschliessenden Schlüsseln je Stellplatz.
Normen:	WÖHR AUTOPARKSYSTEME sind Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang 1 und der DIN EN 14010.
Korrosionsschutz:	Bitte entnehmen Sie die Angaben dem beigefügten Zusatzblatt Oberflächenschutz 2014, Nr. C023-00203
Hydraulikaggregat:	Mit einem Hydraulikaggregat kann eine Vielzahl von Parklift-Anlagen angetrieben werden, sofern diese Parklifte nebeneinander angeordnet sind. Die Steuerung erfolgt individuell am Bedienelement eines jeden Parklifts. Der Elektromotor mit Pumpe ist auf Schwingmetall gelagert. Das Hydraulikaggregat besteht aus Öltank mit erforderlicher Ölfüllung für die Gesamtanlage, Zahnradpumpe, E-Motor (2 x 5,5 kW 230/400 V, 50 Hz), fertig verdrahtetem Schaltkasten mit Motorschutz und Thermorelais, Druckbegrenzungsventil sowie Hydraulikschläuche, die die Geräuschübertragung auf Hydraulikrohre vermindern.
Bauseitige Leistungen:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elektroarbeiten lt. beigefügtem Datenblatt <u>Parklift 461</u> (Zuleitungen mit abschliessbarem Hauptschalter zu den Hydraulikaggregaten).</li><li>2. Im Falle einer Sachkundigen-Abnahme die Kosten hierfür sowie für die Gestellung eines Monteurs.</li><li>3. Evtl. zusätzliche Korrosionsschutz-Massnahmen lt. Architekten/Auftraggeber.</li><li>4. Evtl. erforderliche Abschränkungen oder mitfahrendes Carport, wenn der PKW auf dem oberen Stellplatz mit angehoben werden soll.</li><li>5. Die Ständer sind aufgrund des Gewichtes nicht von Hand zu montieren. Hierzu wird ein Kran kostenlos zur Verfügung gestellt (Hakenhöhe mind. 3 m über Einfahrtsniveau, für eine max. Last von 700 kg).</li><li>6. Eine umlaufende und geschlossene Entwässerungsrinne an der Grubenkante mit Anschluss an das Kanalnetz.</li><li>7. Bei anfallenden grossen Wassermengen aus dem Hofbereich eine umlaufende Wasserrinne ausserhalb der Grube.</li><li>8. Markierung an der Grubenkante, 10 cm breit, gelb-schwarz nach ISO 3864, falls gefordert.</li><li>9. Gruben sind bauseits zu entwässern.</li><li>10. Einen Wartungsschacht einschliesslich Schachtabdeckung und Schachtleiter mit Zugang zu der Grube.</li><li>11. Wir empfehlen eine Lüftungsanlage zur Reduktion der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Schwitzwasser.</li><li>12. Bei bauseitigem Bodenbelag auf der oberen Plattform ist zusätzlich eine Grubenumfassung erforderlich.</li><li>13. Abdichtung der oberen Plattform bei bauseitigem Bodenbelag (analog Flachdach).</li><li>14. Betongüte nach den statischen Erfordernissen des Bauwerks, für die Dübelbefestigung mind. C20/25</li></ol>

Anlage: Oberflächenschutz 2014, Nr. C023-0023.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.